

# STRÖMFÖRSÖRJNING

## LT-45, Slim LED driver C.V. - 45W



- *Lämplig för LED / belysningsapplikationer*
- *Konstant spänning (Constant Voltage)*
- *Klass II, IP 20*
- *Kortslutning-, överlast-, övertempkydd*
- *Power faktor 0.95 vid full last*
- *5 års garanti*

### **Tekniska data:**


#### **Ingång:**

Matningsspänning:	220-240VAC
Frekvens:	50-60 Hz
Power factor $\lambda$ :	>0.95 vid full last
Ingångsström:	0.25A/230VAC
Inrusnings ström vid 230VAC:	30A

#### **Utgång:**

Utgångsspänning:	Se tabell
Utgångsström:	Se tabell
Övertempkydd vid:	110 °C
Turn on time:	<500ms
Line regulation:	+/-5%
Load regulation:	+/-5%
Rippel:	<5%
Effektivitet:	>86% vid full last
Kapslingsklass:	IP20
Temperaturområde:	-20°C...+40°
Ytemperatur tc point:	90°C
Anslutning:	Skruvplint 0.75-2.5mm <sup>2</sup>
Mått:	251x30x16 mm
Vikt:	165g
Säkerhet och EMC:	EN61347-2-13 EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61547

### **Måttskiss:**



### **Beställningsinformation:**

Typ	Effekt	Utspänning	Ström
LT-45-12	45W	12VDC	3.75A
LT-45-24	45W	24VDC	1.875A